

DRV-28								
Model	Moc wyjściowa (kW)	Prąd wejściowy (A)	Prąd wyjściowy (A)	Pobór mocy (pełne obciążenie) (W)	Pobór mocy (bez obciążenia) (W)	Współczynnik oddawania ciepła (BTU/h)	Przepływ powietrza (m3/h)	Przepływ powietrza (CFM)
AS28DRV41C5	1,5	5	3,7	83	25	282	10,75	6,33
AS28DRV42C2	2,2	5,8	5	96	25	328		
AS28DRV44C0	4	13,5	9,5	180	30	616	53,26	31,35
AS28DRV45C5	5,5	19,5	14	301	30	1027		
AS28DRV47C5	7,5	25	18,5	338	40	1154	90,2	53,09
AS28DRV4011	11	32	25	511	40	1744	100,8	59,33
AS28DRV4015	15	40	32	525	45	1792	105,46	62,07
AS28DRV4018	18,5	47	38	589	45	2009	131,5	77,40
AS28DRV4022	22	56	45	745	45	2542	176,2	103,71
AS28DRV4030	30	70	60	959	120	3272		
AS28DRV4037	37	80	75	1126	120	3844	251	147,73
AS28DRV4045	45	94	92	1189	120	4058		
AS28DRV4055	55	128	115	1473	120	5027		
AS28DRV4075	75	160	150	1879	120	6414	383,5	225,72
AS28DRV4090	90	190	180	2016	120	6880		
AS28DRV4110	110	225	215	2587	120	8828		
AS28DRV4132	132	265	260	3057	300	10432	606,3	356,85
AS28DRV4160	160	310	305	3243	300	11067		
AS28DRV4185	185	345	340	3335	300	11382		
AS28DRV4200	200	385	380	3400	300	11604	662,47	389,92
AS28DRV4220	220	430	425	3450	300	11775		
AS28DRV4250	250	485	480	3906	300	13331		
AS28DRV4280	280	545	530	4150	300	14164		
AS28DRV4315	315	610	600	4555	300	15546		
AS28DRV4350	350	625	650	5090	300	17372	1180	694,5
AS28DRV4400	400	715	720	5134	300	17523		
AS28DRV4500	500	890	860	6478	300	22107		